



DALE[®]
GARN

HOUSE of YARN

LOTHEPUS DAMELUE

DG 340-12 | NATURAL LANOLIN WOOL



DG 340-12

LOTHEPUS DAMELUE

DESIGN

Dale Garn

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL, 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSE

Dame

GARNFORBRUK

Farge 1 2 nøster
Farge 2 1 nøste
Farge 3 1 nøste
Farge 4 1 nøste
Farge 5 1 nøste

FARGER

Farge 1 Koks melert 1431
Farge 2 Natur 1401
Farge 3 Grå melert 1420
Farge 4 Mørk denim 1429
Farge 5 Vårgrønn 1418

PINNEFORSLAG

Liten rundp og strømpen nr 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: LERKE, ALPAKKA FORTE CLASSIC

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Tips! Har du strikket LOTHEPUS -genseren?
Garnrestene kan du bruke til masse fint tilbehør

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten avtale med House of Yarn AS.



Legg opp 120 m med farge 5 på rundp nr 4, og strikk 16 omganger rundt i glattstrikk og deretter 1 omgang vr til brettekant. Videre mål tas herfra.

Strikk 1 omgang glattstrikk, videre mønster etter diagram **A**. Når diagrammet er ferdig, skift til farge 5, og strikk 1 omgang glattstrikk, 1 omgang vr, 3 omganger glattstrikk.

Skift til farge 1, og strikk 1 omgang glattstrikk. Strikk videre med mønster etter diagram **B** til arbeidet måler ca 34 cm. Slutt med 1., 3., 5., eller 7.

omgang i diagrammet.

Fell på neste omgang slik: Strikk *2 r sammen, 2 r*, gjenta fra *-* omgangen ut = 90 m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Fell på neste omgang slik: Strikk *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen ut = 60 m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Fell på neste omgang slik: Strikk 2 og 2 r sammen omgangen ut = 30 m.

Strikk 1 omganger uten felling.

Fell på neste omgang slik: Strikk 2 og 2 r sammen omgangen ut = 15 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, og fest den på vrangen.

MONTERING

Brett kanten mot vrangen, og sy til med løse sting.

DIAGRAM

